

Teknisk Datablad

06.10.2020 - Utgave 1

Tilbehør

OLDROYD® Distansehjul

Bruksområde

OLDROYD® Distansehjul er en avstandsholder av plast for under- og overkantsarmering. I tunneler og fjellrom benyttes produktet som en avstandsholder mellom underkantsarmering og membran/PE-skum før sprøytebetong påføres i vegger og tak. Produktet er godt egnet som avstandsholder for under- og overkantsarmering til bolig og industriplater.

Produktbeskrivelse

OLDROYD® Distansehjul er produsert av 100% havplast ryddet og samlet inn langs kysten i Norge. Materialet består av PP og PE. Produktet blir levert i to ulike høyder for overdekning, og er et stivt og stabilt produkt selv i lave temperaturer.

Montering

Distansehjulet tres på bolten etter at fremskiven har blitt montert. Deretter monteres armeringsnettet og armeringsblekksprut. Distansehjulet gir en overdekning mellom membran/PE-skum og nettet på 25mm.

Distansehjulet kan også benyttes på området for såle på mark, som gjør at armering ligger stabilt. Distansehjulet tåler at man kan gå på produktet uten at det kollapser.

Egenskaper	Enhet	Informasjon / Verdier	
		OLDROYD® Distansehjul 30-380	OLDROYD® Distansehjul 45-380
Produkt			
Overdekning	mm	30	45
Vekt	g	± 10%	± 10%
Til bolt dimensjon	mm	16	16-18-20-22
Indre diameter	mm	50	
Ytre diameter	mm	380	
Godstykkelser	mm	1,5 ± 10%	

