

Teknisk Datablad

15.11.2021 - Utgave 2

Tilbehør

OLDROYD® PE Dilatasjonsfuge

Bruksområde

OLDROYD® PE Dilatasjonsfuge gir bevegelsesfrihet ved temperatursvingninger og variasjon av fuktighet i betongen. Den brukes i hvelv for sprøytebetong.


Produktbeskrivelse

OLDROYD® PE Dilatasjonsfuge kommer i lengder på 4 meter. Den er lett å tilpasse tunnelbuens radius. Dilatasjonsfugen kan sveises til alle Oldroyd sine membraner.

Montering

OLDROYD® PE Dilatasjonsfuge sveises til membranen. Armeringen kappes og fjernes i avstand lik overdekningen til hver side for forventet riss. For tunneler med veggelementer tilpasses dilatasjonsfugene best mulig til elementfugene på hver side av tverrsnittet. Den monteres etter byggherrens anvisninger.

Egenskaper	Enhet	Informasjon / Verdier
Produkt		OLDROYD® PE Dilatasjonsfuge
Godstykkelser	mm	3
Materiale		HDPE
Farlige kjemikalier, SVHC-listen	REACH	Ingen



	Høyde	Bredde	Lengde
Dimensjoner	110 mm	60 mm	4 m
	90 mm	60 mm	4 m