

Ytelseserklæring

OLDROYD® MultiSafe 1500 PP

Mai 2019- Utgave 2
Vannsikring og Radonsperre
Identifikasjonskode 2175

1. Entydig identifikasjon for produktet:	OLDROYD® MultiSafe 1500 PP xxxx hvor xxxx er lik dimensjon på produktet.
2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4:	-
3. Produsentens tilsiktede bruksområde for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	OLDROYD® MultiSafe 1500 PP er en fleksibel myk membran til bruk som tettesjikt mot vann og radon i bruksgruppene A1 og A2 mellom grunn og bygning.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:	Oldroyd AS, Isdammen 25, 3962 Stathelle
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:	Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V:	2+
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	SP Technical Research Institute of Sweden, 0402-CPR-45 59 01
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:	Ikke relevant

Ytelseserklæring

OLDROYD® MultiSafe 1500 PPMai 2019 - Utgave 2
Vannsikring og Radonsperre
Identifikasjonskode 2175

9. Angitte ytelser		Harmonisert teknisk spesifikasjon
Egenskaper	Ytelse ¹⁾	
Brannegenskaper	Uklassifisert	
Vanntetthet	Bestått	
Rivestyrke	> 650 N	
Skjøtestyrke	NPD	
Strekkestyrke	≥ 1300 N/50 mm	
Slagstyrke	≥ 2000 mm	
Motstand mot statisk last	> 200 N	
Farlige kjemikalier	Ingen (REACH, SVHC-listen)	
Holdbarhet:		
- Vanntetthet etter kunstig aldring	Bestått	
- Vanntetthet etter aldring med kjemikalier	Bestått	

1) Hvis ikke annet er oppgitt så gjelder verdiene for begge retninger av produktet hvor dette er relevant.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr 1 er i samsvar med ytelsen angitt i nr 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Oldroyd AS, som angitt i nr 4.

Undertegnet for og på vegne av Oldroyd AS:

Sted og dato	Navn og stilling	Underskrift
Sannidal 06.06.2019	Linda A. Celin / Daglig leder	

Declaration of Performance

OLDROYD® MultiSafe 1500 PP	May 2019- Issue 2
	Water protection and Radon Barrier Identification Code 2175

1. Unique identification of the product:	OLDROYD® MultiSafe 1500 PP xxxx Where xxxx is dimension of product
2. The type, part- or serial number or other form of specification that enables the identification of the construction product in accordance with Article 11.4:	-
3. Manufacturer's intended use for the construction product, in accordance with the relevant harmonized technical specification:	OLDROYD® MultiSafe 1500 PP is a flexible soft membrane for barrier against water and radon in category A1 and A2 between ground and building.
4. Name, registered trademark and contact address of the manufacturer pursuant to Article 11. 5:	Oldroyd AS, Isdammen 25, 3962 Stathelle
5. Name and contact address of authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 no 2:	N.A.
6. Systems for evaluation and control of building hardware performance, as defined in Annex V:	2+
7. If performance statement applies construction materials covered by a harmonized standard:	SP Technical Research Institute of Sweden, 0402-CPR-45 59 01
8. If performance statement applies to construction materials where a European technical assessment has been issued:	N.A.

Declaration of Performance

OLDROYD® MultiSafe 1500 PP

May 2019 - Issue 2
Water protection and Radon Barrier
Identification Code 2175

9. Declared performance:		
Essential characteristics	Performance ¹⁾	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Unclassified	EN 13967:2012 Type V, ZA.1 and ZA.2 class 2+
Water tightness	Pass	
Tear resistance	> 650 N	
Joint strength	NPD	
Tensile strength	≥ 1300 N/50 mm	
Impact resistance	≥ 2000 mm	
Resistance to static load	> 200 N	
Dangerous substances	None (REACH SVHC list)	
Durability		
- Water tightness after artificial aging	Pass	
- Water tightness after exposure against chemicals	Pass	

1) Unless otherwise specified values are valid for both directions of the product where relevant.

10. The performance of the product identified in sec 1 is in conformity with the declared performance in sec 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Oldroyd AS, as identified in sec 4.

Signed for and on behalf of Oldroyd AS:

Place and date	Managing Director	Signature
Sannidal 06.06.2019	Linda A. Celin	