

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® RoadFast

Februar 2019

Tilbehør

2181

1. PROSJEKT

Entreprenør eller utførende:

Prosjekt, adresse:

Bruksområde:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

OLDROYD® RoadFast benyttes i kombinasjon med OLDROYD® RoadRunner. Den er utviklet for å kunne feste ledninger, slanger, dilatasjonsprofiler og annet til Oldroyd MultiSafe membraner på en enkel måte, uten å skade membranen.

Produktidentifisering:

Produkt, dimensjon - høyde: 45 mm

Fargekode: Gul

Overflatebehandling: Ingen hvis ren

Vedlegg, dokumentasjon: Teknisk datablad, Sikkerhets datablad.

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger en serviceavtale? Nei Ja Hvis ja, firma.....

Regulært vedlikehold: Vedlikeholdsfri.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1%

Renhold: -

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® RoadFast

Februar 2019

Tilbehør

2181

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres
Anbefalt utlufting:	Ikke nødvendig
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m ² h

6. HMS-REFERANSER

HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	Ikke klassifisert

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på byggeplass, kan materialgjenvinnes. Ved rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	mail@oldroyd.no
Internett:	www.oldroyd.no