

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® RoadStar

Mars 2019

Tilbehør

2167

1. PROSJEKT

Entreprenør eller utførende:

Prosjekt, adresse:

Bruksområde:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

OLDROYD® RoadStar er en sort to-komponent skive med integrert pakning for sikker tetting til membran,

PE skum og bolt. OLDROYD® RoadStar er produsert i et polyolefin kompositt med høy styrke og stivhet og med pakningsmateriale av termoplastisk elastomer - SEBS. Dette gjør produktet motstandsdyktig mot vann og kjemikalier, det har meget gode tetteegenskaper mot membranen og PE skummet, samtidig som den integrerte pakningen vil presse seg inn i gjengene på bolten for sikker tetting rundt denne. Pakningene blir ikke skadet av mutterne når disse strammes til og mutterne som skrues mot skiven låses automatisk.

OLDROYD® RoadStar består 2 meters vannsøyletest. Skivene har lav vekt, skades ikke ved støt, korroderer ikke og har meget lang levetid. OLDROYD® RoadStar er et festesystem utviklet for OLDROYD® MultiSafe-membraner og PE skum. For- og bakskivene er like, noe som gjør det enkelt å montere og håndtere.

Produktidentifisering:

Produkt, dimensjon –

skive diameter

140 mm

skive høyde/tykkelse

23 mm

hull diameter

16 mm

Fargekode:

Sort

Overflatebehandling:

Ingen hvis ren

Vedlegg, dokumentasjon

Teknisk datablad, Sikkerhets datablad.

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger en serviceavtale?

Nei Ja Hvis ja, firma.....

Regulært vedlikehold:

Vedlikeholdsfri.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1%

Renhold:

-

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® RoadStar

Mars 2019

Tilbehør

2167

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres
Anbefalt utlufting:	Ikke nødvendig
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m ² h

6. HMS-REFERANSER

HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	Ikke klassifisert

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på byggeplass, kan materialgjenvinnes. Ved rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	mail@oldroyd.no
Internett:	www.oldroyd.no