

# Teknisk datablad

26.10.2020 - Utgave 4

Tilbehør

## OLDROYD® Butyl Fugemasse

### Bruksområde.

OLDROYD® Butyl Fugemasse er en fleksibel tetningsmasse for anvendelse i bygg.

### Produktbeskrivelse

OLDROYD® Butyl Fugemasse blanding av syntetiske gummipolymere og fyllstoffer. Den gir meget god heft mot de fleste overflater, og har god motstand mot mugg og jord. Fugemassen herder ikke, men danner et skinn etter ca. 4 timer, etter hvert som løsemiddelet (white sprit) fordamper. Den egner seg spesielt godt til skjøting av bygg- og grunnmurmembraner, og til tetting av gjennomføringer for eksempel i radonsperrer. OLDROYD® Butyl Fugemasse kommer i standard patroner på 310 ml.

### Montering.

Overflaten må være ren, tørr og fri for frost, fett og løse materialer. Ved rengjøring av forurenset overflate, anbefaler produsenten bruk av propan-2-ol (IPA) som må tørke før påføring av butyl skjøtemasse.

Egenskaper	Enhet	Informasjon / Verdier *
Fysisk form		Pasta, medium flyt
Farge		Grå
Vekt pr. patron	g	500
Volum inneholde (brutto)	ml	310
Egenvekt, masse	g/cm <sup>2</sup>	1,5
Løsemiddel (white sprit)	%	13
Krymp	%	13
Temperatur - bruk	°C	-20 til +90
Temperatur - legging	°C	+5 til +30
Siging*	Mm	0
Kjemikaliemotstand mot svake syrer og alkalier	20°C	God
Fuktmotstand	20°C	Meget god
Holdbarhet, uåpnet patron	Mnd.	12
Brannegenskaper	EN 13501	Klasse F
Farlige kjemikalier	REACH, SVHC-listen	Ingen

\*Informasjonen er basert på produsentens data