

Ytelseserklæring

OLDROYD® Eco	November 2021 - Utgave 2 Fuktsperre Identifikasjonskode 2185
---------------------	--

1. Entydig identifikasjon for produktet:	OLDROYD® Eco xxxx xxxx= dimensjon på produktet
2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4:	Se CE merking på produkt
3. Produsentens tilsiktede bruksområde for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	OLDROYD® Eco er en vanntett membran for drenering ved hjelp av luftspalte-teknologi. Membranen består av tre lag. De to ytre lagene består av 100% virgin polyetylen (PE). Midtsjiktet består av virgin og resirkulert PE. Produktet leveres i to varianter, sort til bruk utendørs og hvit til bruk innendørs.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:	Oldroyd AS, Isdammen 25 1, N-3962 Stathelle
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:	Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V:	2+
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	RISE Research Institutes of Sweden AB, 0402-CPR-45 59 01
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:	Ikke relevant

Ytelseserklæring

OLDROYD® Eco

November 2021 - Utgave 2

Fuktsperre

Identifikasjonskode 2185

9. Angitte ytelser		Harmonisert teknisk spesifikasjon
Egenskaper	Ytelse ¹⁾	
Brannegenskaper	Uklassifisert	
Vanntetthet	Bestått	
Rivestyrke	> 400 N	
Skjøtestyrke	NPD	
Slagstyrke	> 500 mm	
Strekstyrke, yield	> 480 N/50 mm	
Motstand mot statisk last	> 200 N	
Farlige kjemikalier	Ingen (REACH, SVHC-listen)	
Holdbarhet:		
- Vanntetthet etter kunstig aldring	Bestått	
- Vanntetthet etter aldring med kjemikalier	Bestått	

1) Hvis ikke annet er oppgitt så gjelder verdiene for begge retninger av produktet hvor dette er relevant.

10. Ytelsen for varen som angitt i punkt 1 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Oldroyd AS, som angitt i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av Oldroyd AS:

Sted og dato	Navn og stilling	Underskrift
Stathelle 11.10.2021	Linda A. Celin / Daglig leder	

Declaration of Performance

OLDROYD® Eco

November 2021- Issue 2

Moisture Barrier

Identification Code 2185

1. Unique identification of the product:	OLDROYD® Eco xxxx xxxx = dimension of product
2. The type, part- or serial number or other form of specification that enables the identification of the construction product in accordance with Article 11.4:	See CE label on product.
3. Manufacturer's intended use for the construction product, in accordance with the relevant harmonized technical specification:	OLDROYD® Eco is a waterproof dimpled membrane for drainage using air gap technology. The membrane is made up of three layers. The two outer layers consist of 100% virgin polyethylene (PE). The middle layer consists of virgin and recycled PE. The product is delivered in black for outdoor use and white for indoor use.
4. Name, registered trademark and contact address of the manufacturer pursuant to Article 11. 5:	Oldroyd AS, Isdammen 25 1, N-3962 Stathelle
5. Name and contact address of authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 no 2:	N.A.
6. Systems for evaluation and control of building hardware performance, as defined in Annex V:	2+
7. If performance statement applies construction materials covered by a harmonized standard:	RISE Research Institutes of Sweden AB, 0402-CPR-45 59 01
8. If performance statement applies to construction materials where a European technical assessment has been issued:	N.A.

Declaration of Performance

OLDROYD® Eco	November 2021- Issue 2 Moisture Barrier Identification Code 2185
---------------------	--

9. Declared performance:		
Essential characteristics	Performance ¹⁾	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Unclassified	EN 13967:2012 Type V, ZA.1 and ZA.2 class 2+
Water tightness	Pass	
Tear resistance	> 400N	
Joint strength	NPD	
Impact resistance	> 500 mm	
Tensile strength, yield	> 480 N/50mm	
Resistance to static load	> 200 N	
Dangerous substances	None (REACH SVHC list)	
Durability		
- Water tightness after artificial aging	Pass	
- Water tightness after exposure against chemicals	Pass	

1) Unless otherwise specified values are valid for both directions of the product where relevant.

10. The performance of the product identified in sec 1 is in conformity with the declared performance in sec 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Oldroyd AS, as identified in sec 4.

Signed for and on behalf of Oldroyd AS:

Place and date	Managing Director	Signature
Stathelle 11.10.2021	Linda A. Celin	